

产品说明书

TACorrSil CX2 腐蚀抑制剂/附着力促进剂

产品描述:

- 本产品为硅烷型配方，主要用于钢铁等金属基材涂层的腐蚀抑制剂，使用方便可靠。
- 能够改善和提高各类涂层的附着力。
- 对于涂料光泽没有影响，对水性或溶剂型配方体系都有较好的相容性。
- 添加量较低即可见效的腐蚀抑制剂。

应用领域:

- 基于硅烷的腐蚀抑制剂，水性和油性涂料体系适用。
- 改善附着力（特别是耐盐雾测试后）
- 薄涂层应用。
- 减少腐蚀
- 推荐和 TACorr BNi 或 flashproTAC C4E 防闪锈剂配合使用。

产品使用方法和建议:

- 本产品可以在任意生产环节中加入。后加入也是可以的。建议检查不同的添加方式，以便确认有效性。
- 一般的，水性涂料体系建议在研磨阶段添加，以便达到更好的分散效果。油性涂料体系，再调漆阶段添加，即可达到好的分散效果。

- 添加本产品前，请参照产品安全数据表的安全操作和储存建议。

推荐用量:

使用目的或场合	建议用量, wt%
水性涂料	0.6 - 2.0
油性涂料	0.8 - 更多

物理特性指标:

项目	指标
外观	清澈液体
气味	特征的味
pH 值 (1.0%)	-
密度 (20 °C)	1.1 - 1.2

包装和储存:

- 25 公斤塑料桶包装，原包装保质期 2 年。

注释：本产品由德国 Straetmans High TAC GmbH 公司生产。如有技术问题，也可联系：info@hightac.de

制造商：德国 Straetmans High TAC GmbH
地址：Merkurring 94, 22143 Hamburg
电话：49-40-69 64 87 - 0
传真：49-40-69 64 87 - 11
邮箱：info@hightac.de
网址：www.hightac.de

中国总代理：上海晓巨新材料科技有限公司
地址：上海市杨浦区控江路 1688 号卫百辛大厦 901 室
手机：15214358229
电话：021-51934856
邮箱：sales@xgmaterial.com
网址：www.xgmaterial.com



公司网站



公司微信号

