

## FlashproTAC C4E 防闪锈剂

### ● 产品描述:

- 本产品主要用于钢铁等金属基材涂料的腐蚀抑制剂。
- 采用独特有机抑制剂配方，含少量亚硝酸钠。
- 适用于各类涂料配方应用，用作腐蚀抑制剂，罐内腐蚀保护或临时腐蚀防护。
- 使用较低的添加量即有效。

### ● 应用领域:

- 水性涂料体系的防闪锈剂。
- 在长期保护涂料中作为腐蚀抑制剂。
- 涂料的罐内腐蚀抑制剂。
- 其他水性体系和应用的腐蚀抑制剂。
- 暂时的腐蚀防护（运输和储存中）。

### ● 产品使用方法和建议:

- 本产品可以在任意生产环节中加入。后加入也是可以的。建议检查不同的添加方式，以便确认有效性。
- 添加本产品前，请参照产品安全数据表的储存和操作建议。
- 本产品固体分约为 30%，不含有机挥发分（VOC）。

### ● 推荐用量:

使用目的或场合	建议用量, wt%
防闪锈剂	0.3 - 2.0
罐内保护	0.5 - 更多
暂时的防护	1.0 - 3.0

### ● 物理特性指标:

项目	指标
外观	棕色液体
气味	特征的味
pH 值 (1.0%)	7 - 8
密度	1.1 - 1.2
水含量	70.0%

### ● 包装和储存: 25 公斤/桶

注释: 本产品由德国 Straetmans High TAC GmbH 公司生产。